OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

V. - Machines.

8. — Moteuns divers.

N° 512.509

Nettoyeur automatique de bougies pour moteurs à explosions.

M. Accuste PHÉDALLU résident en France (Eure-et-Loir).

Demandé le 13 mars 1920, à 10 heures, à Chartres. Délivré le 15 octobre 1920. — Publié le 25 janvier 1921.

Ce nettoyeur a la propriété de nettoyer automatiquement les bougies des moteurs à explosions, par l'action des gaz d'échappement, il s'adapte sur toutes les sortes de mo-5 teur à explosions.

La mauvaise carburation, l'excès d'huile ou toute autre cause détermine l'encrassage des bougies, alors ce nettoyeur agit d'une facon parfaite en brûlant les impuretés des to bougies avec les gaz d'échappement.

La fig. 1 représente le profil du raccordbride nettoyeur automatique de bougies reliant le tuyau d'échappement A au cylindre du moteur. B, emplacement des bougies.

La sig. 5 représente la vue de face du raccord-bride nettoyeur automatique de bougies. B, emplacement des hougies. C, bougie vissée à sa place montrant sa position à l'intérieur du nettoyeur. D, emplacement des goujons sixant directement le raccord sur le moteur.

Ce raccord-bride nettoyeur automatique de hougies peut aussi se fixer sur le moteur au moyen d'un raccord fileté.

La fig. 2 représente le nettoyeur automa-25 tique, de bougies, circulaire fixé à l'aide de deux boulons E sur le tuyau d'échappement A. B, emplacement des bougies.

La fig. 6 représente la vue de face du nettoyeur automatique, de bougies, circulaire. 30 B, emplacement des bougies. E, boulons fixant le nettoyeur sur le tuyau d'échappe-

ment A.

La fig. 3 représente la vue du nettoyeur automatique, de bougies, parallèle. B, emplacement des bougies. F, collier fixant le 35 nettoyeur sur le tuyau d'échappement A à l'aide des deux boulons E.

La fig. 4 représente la vue en dessus du nettoyeur automatique, de bougies, parallèle. B, emplacement des bougies. F, collier de 40 serrage fixant le nettoyeur sur le tuyau d'échappement A.

La lig. 7 représente la vue en coupe du nettoyeur automatique, de bougies, parallèle sixé sur le tuyau d'échappement A. B, empla-45 cement des bougies. F, collier sixant le nettoyeur sur le tuyau d'échappement A. E, boulons de serrage du collier.

RÉSUMÉ.

Ce nettoyeur automatique de bougies, 50 quelle que soit sa forme circulaire ou parallèle, se fixe sur tout tuyau d'échappement à n'importe quel emplacement choisi, il se fait en tout métal ne craignant pas la haute température, ou venu de fonte avec le cylindre 55 du moteur, ou venu d'emboutissage avec le tuyau d'échappement, ou encore formant une botte fermée faisant four pour le nettoyage des bougies.

L'invention s'étend à toutes les applications 60 du dispositif, quel que soit le nombre de places disponibles aux bougies, et quelle que

Prix du fascicule : 1 franc.

[512.509]

MOTEURS DIVERS.

soit la forme des nettoyeurs circulaires ou parallèles, c'le est caractérisée par l'emploi des gaz d'échappement et peut s'appliquer sur toutes sortes de moteurs à explosions

pour automobiles, industrie, aviation, cano- 5 tage, etc.

Arg. PIÉDALLU, rue de Belfort, 4. Châteaudun.

